

WordPress Désactiver wp_xmlrpc

Le XML-RPC permet à WordPress de pouvoir communiquer avec d'autres applications, le soucis de XML-RPC est qu'il est également utilisé pour les attaques sur les sites WordPress. Dans cette procédure, je vais vous montrer comment désactiver wp_xmlrpc dans WordPress. Si wp_xmlrpc n'est pas utilisé, il est impératif à désactiver car il représente une menace de sécurité.



WORDPRESS

Prérequis :

- Avoir un site WordPress
- Avoir un accès de modification sur les fichiers de WordPress

Désactiver wp_xmlrpc dans WordPress avec Apache :

Pour désactiver wp_xmlrpc dans WordPress, il faut interagir avec le fichier .htaccess qui se trouve à la racine de votre site, alors avant de modifier quoi que ce soit faites une copie de ce fichier avant de le modifier. En cas de mauvaise manipulation vous aurez juste à restaurer le fichier de base pour revenir à la normale.

Commande pour copier le fichier :

```
cp .htaccess .htaccess.sauvegarde
```

Ensuite ouvrir le fichier .htaccess avec un éditeur de texte

```
nano .htaccess
```

Puis coller cette configuration à la fin de votre fichier :

```
# BEGIN Disable XML-RPC request
<Files xmlrpc.php>
    order allow,deny
    deny from all
</Files>
# END Disable XML-RPC
```

```
# BEGIN Disable XML-RPC request
<Files xmlrpc.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>
# END Disable XML-RPC
```

Une fois que vous avez changé cette configuration, wp_xmlrpc de votre site Web sera désactiver.

📖 Sources :

<https://ws.apache.org/xmlrpc/>

Après avoir fait ces modifications dans le fichier .htaccess, il se peut que des services que vous utiliser ne fonctionnent plus.

Si vous souhaitez revenir en arrière, soit vous devez retirer la configuration qui a été ajouter dans le fichier .htaccess ou sinon il faudra restauré le fichier .htaccess.sauvegarde.

Ou vous pouvez également modifier votre structure de la manière suivant :

```
# BEGIN Disable XML-RPC request
<Files xmlrpc.php>
    order allow,deny
    deny from all
    allow from xxx.xxx.xxx.xxx
</Files>
# END Disable XML-RPC
```

En remplaçant xxx.xxx.xxx.xxx par l'ip de votre service

Revision #1

Created 30 January 2025 17:04:18 by Nicolas

Updated 30 January 2025 17:09:19 by Nicolas